

## **ADDITIVO 930**

### **Primer e agente modificante e rinforzante per malte e cementi**

**DESCRIZIONE:** **ADDITIVO 930** è un copolimero stirene/butadiene particolarmente indicato per plastificare e migliorare le caratteristiche meccaniche di cemento e malte cementizie.

**ADDITIVO 930** è di facile impiego, monocomponente, stabile al magazzinaggio ed esente da bolle d'aria e schiuma, ha un'ottima compatibilità con l'alcalinità del cemento e migliora la formazione del film.

**ADDITIVO 930** può essere utilizzato anche come primer promotore d'adesione previa diluizione in acqua.

**APPLICAZIONI E METODO D'IMPIEGO:** **ADDITIVO 930** può essere semplicemente inglobato e miscelato insieme al cemento ed alle cariche inerti di ampia granulometria per migliorare l'adesione e le caratteristiche delle malte cementizie.

**ADDITIVO 930** può essere anche utilizzato come primer universale e promotore d'adesione, applicandolo a pennello, leggermente diluito in acqua.

#### **CARATTERISTICHE**

Composizione: Copolimero stirene/butadiene

Percentuale secca: circa 45% in peso

pH: 10 - 11

Viscosità a 25°C: 40 mPa.s

Tensione Superficiale: 35 mN/m

**PULIZIA DELLE ATTREZZATURE:** Gli utensili e le attrezzature utilizzate per la preparazione e per l'applicazione di **ADDITIVO 930** possono essere facilmente pulite con acqua o con detergenti e solventi di uso comune.

**CONFEZIONI:** **ADDITIVO 930** è disponibile in latte da 20 Kg.

**MAGAZZINAGGIO:** Stoccare il prodotto nella confezione originale ben chiusa, in luogo asciutto e al riparo da umidità e fonti di calore.

**SICUREZZA DEL LAVORO:** **ADDITIVO 930** non presenta particolari pericolosità per la salute, ciò nonostante, durante la manipolazione, è bene rifarsi alle normali pratiche igieniche di buon utilizzo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.