

CONVERT – OX

Convertitore di ruggine per supporti ferrosi

DESCRIZIONE: **CONVERT – OX** è un prodotto monocomponente, esente da solventi, formulato per trasformare supporti ossidati in superfici idonee a ricevere qualsiasi tipo di trattamento protettivo successivo quali resine, smalti ecc...

IMPIEGHI: **CONVERT – OX** viene impiegato su tutte le superfici ferrose evitando preparazioni preventive come la sabbiatura.

CARATTERISTICHE:

Diluizione: acqua demineralizzata

Applicazione: rullo, pennello o spruzzo

Applicazioni consigliate: 1 o 2 dipendentemente dalle condizioni del supporto

Consumo: 80 gr/m²/applicazione

Sovraverniciabilità: il pezzo così preparato va necessariamente protetto

CICLO APPLICATIVO: **CONVERT – OX** va steso in un numero di mani direttamente proporzionale alle condizioni del supporto ferroso previa pulizia al fine di eliminare oli e grassi e di asportare eventuali scaglie.

STOCCAGGIO: Il prodotto, se conservato in ambiente fresco ed asciutto e al riparo dall'umidità e dalle sorgenti di calore, è stoccabile per un anno.

PULIZIA ATTREZZI: Gli attrezzi utilizzati per l'applicazione del prodotto dovranno essere puliti con acqua demineralizzata.

CONFEZIONI: **CONVERT – OX** è disponibile in confezioni da Kg 1 e Kg 5.