

GLASSFARM

Rivestimento in fogli prefabbricati alimentare ed inadsorbente

DESCRIZIONE: Fogli di resina poliestere armata con fibre rinforzanti per la realizzazione rapida di rivestimenti da pareti e soffitti igienici e conformi alle normative USDA/FSIS/FDA.

IMPEGHI: L'installazione di **GLASSFARM** consente di ottenere rivestimenti alimentari resistenti agli urti ed all'usura, impermeabili, inadsorbenti, facilmente pulibili, nonché resistenti all'umidità ed alla corrosione.

Questi rivestimenti trovano ampio impiego nell'industria alimentare, conserviera e casearia, presso aziende agricole ed agrozootecniche, supermercati e magazzini alimentari, cucine, mense e locali di lavorazione generi alimentari, celle frigorifere, impianti di produzione birra, spogliatoi, toilette pubbliche, locali comuni di campeggi e rimessaggi, autolavaggi, laboratori di analisi, scuole e asili, canili e locali adibiti ad uso veterinario.

CARATTERISTICHE:

Temperatura minima di installazione: - 5°C

Spessore fogli: 2,3 mm

Peso specifico: 1,8

Durezza (Barcol): 33-40-50

Assorbimento d'acqua (24 h a + 25°C): 0,16%

Colore: bianco

INSTALLAZIONE: Controllare che il supporto sia sufficientemente consistente, regolare e planare, quindi forare le lastre nella mascheratura appropriata e procedere al fissaggio in opera mediante i tasselli più opportuni, da scegliere anche a seconda della tipologia di sottofondo. Apporre le giunzioni divisorie ad "H" in verticale tra un foglio e l'altro, quindi ultimare con il profilo di finitura in corrispondenza dell'estremità superiore del rivestimento e montare gli eventuali angoli esterni oltre che gli angoli interni/sgusci di raccordo.

PULIZIA: Utilizzare normali detergenti ed una spazzola a setole morbide, per pulizie più profonde impiegare vapore o getto d'acqua a pressione.