

## **PRIMER 224**

### **Promotore d'adesione specifico per calcestruzzi**

**DESCRIZIONE:** PRIMER 224 è uno promotore d'adesione a base metacrilica e a rapido indurimento specifico per il trattamento di supporti cementizi.

**IMPIEGHI:** Il prodotto è idoneo al trattamento di ogni tipo di superficie cementizia e come primer per l'applicazione dei cicli metacrilati successivi intermedi e di finitura.

#### **CARATTERISTICHE:**

Aspetto: liquido trasparente

Odore: di estere

Peso specifico: 1,02

Viscosità: 80 mPa.s

Parti in peso di catalizzatore in polvere sulla resina liquida: 2 – 5%

Resistenza alla compressione: 40 N/mm<sup>2</sup>

**APPLICAZIONE:** Pulire preventivamente le superfici da trattare asportando ogni traccia di olio, grasso, polvere e le parti incoerenti e ammalorate, quindi applicare il prodotto spolverando sulla superficie ancora fresca quarzo 0,7 – 1,2 a saturazione ripetendo l'applicazione qualora il supporto risultasse molto poroso o povero.

**PULIZIA:** Gli utensili e le attrezzature utilizzate durante la manipolazione del prodotto dovranno essere accuratamente pulite subito dopo l'uso con apposito solvente.

**PRECAUZIONI:** Proteggersi con guanti, creme barriera, camici ed occhiali. In caso di contaminazione asportare il prodotto tamponando con tovaglioli assorbenti e lavarsi abbondantemente con acqua fresca.

**MAGAZZINAGGIO:** Nel contenitore originale ben chiuso e al riparo dal gelo e da fonti di calore il prodotto è conservabile per sei mesi.

**CONFEZIONI:** PRIMER 224 è disponibile in confezioni da Kg 0,310, da Kg 1,000, da Kg 5,000 e da Kg 20,000 già comprensive del catalizzatore in polvere.