

PRIMER HI

Fissativo specifico per resine elastomeriche

DESCRIZIONE: **PRIMER HI** è un promotore d'adesione specifico per resine elastomeriche.

IMPIEGHI: Il prodotto è particolarmente indicato per la preparazione di vari tipi di supporto prima dell'applicazione di **HIDROELASTIC** o altre guaine elastomeriche all'acqua.

CARATTERISTICHE:

Applicazione: pennello

Diluizione: 1/1 ÷ 10 con acqua potabile

Consumo: 100 gr/m²

Essiccazione in profondità: 2 h

Colore: bianco (in fase liquida) – trasparente (essiccato)

Peso specifico: 1

APPLICAZIONE: **PRIMER HI** si applica su fondi asciutti e ben puliti, nel caso di presenza di vecchie pitture non aderenti, queste andranno rimosse dalle superfici da trattare previa spazzolatura. Applicare a pennello una mano di **PRIMER HI** scegliendo la diluizione più appropriata ed attendere che avvenga l'essiccazione del prodotto in profondità prima di passare alla posa in opera del rivestimento successivo con resina elastomerica.

PULIZIA ATTREZZI: Pulire gli utensili e le attrezzature utilizzate durante la manipolazione e l'applicazione del prodotto con acqua tiepida.

STOCCAGGIO: **PRIMER HI**, se conservato nei contenitori originali ben chiusi a temperatura ambiente, è stoccabile per un anno.

PRECAUZIONI: Il prodotto non è regolamentato come preparato pericoloso per la salute, ciò nonostante si consiglia di utilizzarlo seguendo tutte le norme pratiche di buona igiene del lavoro.

CONFEZIONI: **PRIMER HI** è disponibile in confezioni da Kg 10 e da Kg 20.