

PRIMER SV 01

Primer vinilico per sistemi anticorrosivi ad alte resistenze chimiche

DESCRIZIONE: **PRIMER SV 01** è costituito da una soluzione di copolimeri di natura vinilica; esso presenta un'ottima adesione su superfici metalliche e cementizie, non ritira durante l'invecchiamento, ha un'eccellente stabilità alla luce e ai raggi UV e conferisce al supporto ottime resistenze chimiche. **PRIMER SV 01** è particolarmente indicato nei cicli protettivi delle superfici metalliche contro gli agenti chimici ed in tutti quei casi nei quali sono richieste eccellenti caratteristiche di anticorrosione.

IMPIEGHI: **PRIMER SV 01** è monocomponente, già pronto all'uso e quindi di facile impiego; esso deve essere applicato su superfici metalliche o cementizie, accuratamente pulite, asciutte ed esenti da parti friabili, preferibilmente a spruzzo, ad airless, a rullo o a pennello.

CARATTERISTICHE

Composizione: Terpolimero di cloruro di vinile/acetato di vinile/acido maleico in miscela di solventi

Percentuale secca: circa 20% in peso

Massima temperatura d'esercizio: + 60°C

Densità relativa a + 20°C: circa 0,90

RESISTENZE CHIMICHE: **PRIMER SV 01** ha eccellenti resistenze chimiche contro l'acqua, gli agenti atmosferici, gli alcali, le soluzioni saline, i grassi e gli oli; buone resistenze chimiche contro gli acidi inorganici, gli agenti ossidanti e riducenti, gli alcoli e gli idrocarburi alifatici; scarse resistenze chimiche contro i chetoni, gli esteri, gli eteri, gli idrocarburi clorurati ed aromatici

PULIZIA DELLE ATTREZZATURE: Gli utensili e le attrezzature impiegati durante la preparazione e l'applicazione di **PRIMER SV 01** possono essere facilmente puliti con **DETERSIL**.

STOCCAGGIO: Il prodotto, stoccato nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dall'umidità e dalle fonti di calore è conservabile per oltre sei mesi.

PRECAUZIONI: Durante la manipolazione di **PRIMER SV 01** si deve ricorrere all'utilizzo di un appropriato vestiario di protezione completo di tuta, guanti, occhiali antispruzzo e maschera con filtro approvato contro i vapori organici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CONFEZIONI: **PRIMER SV 01** è disponibile in latte da Kg 5, da Kg 10 e da Kg 20.