

SEAR – BLOK

Malta speciale a rapidissima presa per bloccare le fuoriuscite e le infiltrazioni di acqua

DESCRIZIONE: SEAR – BLOK è un prodotto in polvere avente come base cementi e leganti speciali che, con l'aggiunta di acqua, creano una reazione esotermica con indurimento quasi immediato. Il prodotto è contraddistinto da una presa rapidissima, da un'estrema facilità di utilizzo, da stabilità dimensionale, da atossicità e da elevate caratteristiche meccaniche.

IMPIEGHI: Sigillatura fosse ascensori, canali, scantinati, gallerie, pozzetti, tubazioni, vasche, piscine, acquedotti, impianti di depurazione, fogne. Impermeabilizzazioni in presenza di controspinte anche elevate.

CARATTERISTICHE:

Resistenza alla compressione: 44 N/mm

Resistenza alla pressione: 75 N/mm

Consumo: 21 Kg/m²/cm

APPLICAZIONE: Aprire la fessura per almeno due centimetri di profondità e larghezza e pulirla accuratamente, prelevare quindi il giusto quantitativo di SEAR – BLOK ed aggiungere acqua miscelando con cazzuola o manualmente sino ad ottenere la consistenza voluta. Applicare il prodotto nella parte da sigillare tendendo premuto il materiale sino al suo indurimento e ripetere eventualmente l'operazione sino al completo riempimento della lesione.

PULIZIA ATTREZZI: Lavare gli utensili e le attrezzature impiegate immediatamente dopo l'utilizzo con acqua tiepida.

PRECAUZIONI: Durante la manipolazione del prodotto utilizzare tutte le norme igieniche di sicurezza del lavoro.

STOCCAGGIO: In ambiente fresco ed asciutto al riparo dall'umidità e da fonti di calore il prodotto è conservabile per un anno.

CONFEZIONI: SEAR – BLOK è disponibile in confezioni da Kg 5.