

SEAR – SEK

Intonaco termodeumidificante pronto all'uso con elevata resistenza ai solfati

DESCRIZIONE: Prodotto termodeumidificante composto da silici alluminose, cristobalite amorfa, leganti idraulici che possiede una struttura altamente aerata. **SEAR – SEK** è un intonaco cellulare che permette all'umidità ascendente presente nei vecchi muri di uscire verso l'esterno sotto forma di vapore mentre, allo stesso tempo, l'elevata idrorepellenza impedisce la penetrazione dell'acqua verso l'interno.

IMPIEGHI: **SEAR – SEK** è particolarmente indicato per intonaci su vecchi muri in presenza di forte umidità, intonaci in scantinati per eliminare fenomeni di condensa e crescita di muffe, isolamento termo - acustico dei soffitti e abbattimento dei rumori di calpestio.

CARATTERISTICHE:

Conduktività termica: 0,065 cal/h/m°C

Grado di traspirazione: 5,7

Peso specifico: 400 Kg/m³

Resistenza a compressione: 20 Kg/cm³

Consumi: 4 Kg/m²/cm

APPLICAZIONE: I vecchi intonaci andranno demoliti completamente sino a raggiungere la superficie sana e compatta e, a questo punto, dovranno essere lavati abbondantemente con acqua pulita. Si procederà poi alla realizzazione di un rinzafo non coprente composto da cemento, sabbia e ripresa speciale. **SEAR – SEK** si prepara in una normale betoniera aggiungendo circa il 70% di acqua in peso sul prodotto e mescolando ininterrottamente per 10 – 15 minuti fino a che non si ottiene una massa molto vaporosa priva di grumi.

PULIZIA ATTREZZI: Le attrezzature utilizzate durante l'impiego del prodotto dovranno essere pulite con acqua tiepida.

PRECAUZIONI: Durante la manipolazione del prodotto mettere in atto tutte le norme igieniche di sicurezza del lavoro.

STOCCAGGIO: In ambiente fresco ed asciutto al riparo dall'umidità e da fonti di calore il prodotto è conservabile per un anno.

CONFEZIONI: **SEAR – SEK** è disponibile in confezioni da Kg 10.