

## **SEPARATOR SZ 51**

### **Distaccante cera**

**DESCRIZIONE:** Prodotto formulato a base di cere altofondenti e diluito con idrocarburi alifatici che ne permettono un'essiccazione molto rapida.

**IMPIEGHI:** **SEPARATOR SZ 51** offre maggiori garanzie di distacco rispetto ad altri prodotti non specifici per resine epossidiche e poliuretatiche utilizzate per applicazioni nei modelli e stampi.. Il prodotto viene applicato su modelli già trattati con turapori e con distaccante pellicolare **SEPARATOR SZ 61**, quando questo è necessario.

#### **CARATTERISTICHE:**

Colore: lattescente

Diluizione consigliata: nessuna

Fuori polvere: 1'

Aspetto: opaco, poco lucidabile

**APPLICAZIONE:** Su superfici metalliche e/o non assorbenti quali vetro, ceramica e resina può essere applicato senza preventiva applicazione di **SEPARATOR SZ 61** (che, in ogni caso, facilita la sformatura). Verificare comunque sempre la compatibilità di **SEPARATOR SZ 51** con il supporto da trattare. Applicare 2 – 3 mani a spruzzo o a pennello. Il prodotto asciuga velocemente: attendere almeno 1 – 2 minuti fra una mano e l'altra. Lucidare eventualmente con un panno morbido e, volendo ottenere una superficie più lucida, passare subito dopo l'applicazione con un panno prima dell'asciugatura. Il prodotto è asportabile sfregando con benzina e segatura.

**PULIZIA ATTREZZI:** Gli attrezzi impiegati durante la lavorazione del prodotto dovranno essere puliti con idrocarburi alifatici.

**PRECAUZIONI:** Il prodotto è facilmente infiammabile, consultare la specifica scheda di sicurezza e prendere tutti i provvedimenti indicati.

**STOCCAGGIO:** Se conservato nei recipienti originali ben chiusi in ambiente fresco e al riparo dal gelo e da fonti di calore il prodotto è conservabile per 12 mesi.

**CONFEZIONI:** **SEPARATOR SZ 51** è disponibile in confezioni da Kg 0,500, da Kg 2,000 e da Kg 5,000.