

SIL – OIL

Impregnante idrorepellente ed oleorepellente per superfici minerali, marmo e granito

DESCRIZIONE: Sistema monocomponente a base di una miscela di silani, silossani e resina sintetica in solvente organico.

IMPIEGHI: **SIL – OIL** è un protettivo non pellicolante che agisce in profondità nei supporti sui quali è applicato senza alterarne il colore e la traspirabilità. Il prodotto può essere impiegato come impregnante idrorepellente ed oleorepellente per superfici in pietra naturale, cotto, piastrelle, klinker, marmo e granito o come sistema antigraffiti per facilitare la pulizia di pavimenti e murature interne ed esterne.

CARATTERISTICHE:

Aspetto: liquido neutro

Peso specifico: 0,8

Solvente: idrocarburico

Applicazione: rullo, spruzzo o pennello

Resa: 150 – 1000 gr/m²

APPLICAZIONE: Preparare la superfici da trattare pulendole ed asciugandole accuratamente ed applicare il prodotto a rullo, a spruzzo o a pennello fino a quando esso viene assorbito completamente da supporto. Il consumo di **SIL – OIL** è difficilmente definibile poiché esso varia sensibilmente in funzione della porosità e della integrità della superficie da trattare da 150 a 1000 gr/m² circa.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Le attrezzature e gli utensili andranno puliti accuratamente ed immediatamente dopo l'utilizzo mediante **DETERSIL**.

PRECAUZIONI: **SIL - OIL** contiene solventi, è quindi necessario manipolarlo ed utilizzarlo seguendo tutte le precauzioni del caso. Evitare il contatto con il prodotto e consultare la specifica scheda di sicurezza.

STOCCAGGIO: **SIL – OIL**, se conservato all'asciutto e nei recipienti sigillati e lontano da fonti di calore, rimane inalterato per 6 mesi.

CONFEZIONI: Il prodotto è disponibile in confezioni da Kg 1, da Kg 5 e da Kg 20.