

## **SV 02 FINISH**

### **Finitura vinilica per sistemi ad alte resistenze chimiche**

**DESCRIZIONE:** **SV 02 FINISH** è composto da una soluzione di copolimeri di natura vinilica e, di conseguenza, esso è particolarmente indicato in tutti quei cicli di rivestimento dove ottime resistenze chimiche costituiscono un requisito fondamentale. **SV 02 FINISH** presenta inoltre numerosi vantaggi: non ritira durante l'invecchiamento, risulta stabile alla luce e ai raggi UV e, anche dopo diversi mesi dalla sua applicazione, risulta facilmente sovraverniciabile, non richiede particolari preparazioni, ed è quindi possibile in ogni momento procedere ad eventuali ripristini o riparazioni.

**IMPIEGHI:** **SV 02 FINISH** è monocomponente e viene fornito già pronto per l'uso. Esso può essere applicato a spruzzo, ad airless, a pennello o a rullo a pelo corto su ogni tipo di superfici metalliche o cementizie pulite ed adeguatamente pretrattate con **PRIMER SV 01**. L'applicazione di **SV 02 FINISH** è particolarmente indicata quando si vuole raggiungere una notevole resistenza agli agenti chimici e quando sono richieste garanzie relative al potere anticorrosivo.

#### **CARATTERISTICHE**

Composizione: Copolimero di cloruro di vinile/acetato di vinile in miscela di solventi

Percentuale secca: 30 - 35% in peso

Massima temperatura d'esercizio: + 60°C

Densità relativa a + 20°C: circa 1,00

**RESISTENZE CHIMICHE:** **SV 02 FINISH** ha eccellenti resistenze chimiche contro l'acqua, gli agenti atmosferici in genere, gli alcali, le soluzioni saline, i grassi e gli oli. Il prodotto ha buone resistenze chimiche contro gli acidi inorganici, gli agenti ossidanti e riducenti, gli alcoli e gli idrocarburi alifatici. **SV 02 FINISH** ha scarse resistenze chimiche contro i chetoni, gli esteri, gli eteri, gli idrocarburi clorurati ed aromatici.

**PULIZIA ATTREZZI:** Tutte le attrezzature e gli utensili utilizzati durante l'applicazione del prodotto possono essere facilmente puliti mediante l'impiego di **DETERSIL**.

**STOCCAGGIO:** Il prodotto, stoccato nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dall'umidità e dalle fonti di calore è conservabile per oltre sei mesi.

**PRECAUZIONI:** Il personale addetto alla manipolazione di **SV 02 FINISH** deve ricorrere all'utilizzo di un appropriato vestiario di protezione completo di guanti, tuta, occhiali di sicurezza e maschera con filtro approvato contro i vapori organici.

**CONFEZIONI:** **SV 02 FINISH** è disponibile in confezioni da Kg 5, da Kg 10 e da Kg 20.